




# TRYSKY BUBBLER

## PARAMETRE

- Kompenzácia tlaku zaisťuje uniformné pokrytie pri rôznych tlakoch
- Správne množstvo vody znižuje stekanie alebo plynutie
- Tryska so závitom pre postrekovač Pro-Spray®

### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MULTI-STREAM BUBBLER

Výseč	Model	Prietok		Dostrek m
		m <sup>3</sup> /h	l/min	
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

#### Poznámky:

Typický rozostup od 0,6 do 1,2 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

Multi-Stream Bubbler



### TRYSKY MULTI-STREAM BUBBLER



**MSBN-25Q**  
Prietok: 0,06 m<sup>3</sup>/h;  
0,9 l/min



**MSBN-50Q/50H**  
Prietok: 0,11 m<sup>3</sup>/h;  
1,9 l/min




**MSBN-10H/10F**  
Prietok: 0,23 m<sup>3</sup>/h;  
3,8 l/min



**MSBN-20F**  
Prietok: 0,45 m<sup>3</sup>/h;  
7,6 l/min

### CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN

	Model	Prietok		Typ výtoku
		m <sup>3</sup> /h	l/min	
	25	0,06	0,9	Záplavový
	50	0,11	1,9	Záplavový
	10	0,23	3,8	Dáždnikový
	20	0,46	7,6	Dáždnikový

#### Poznámky:

Typický rozostup od 0,3 do 0,9 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCN



### TRYSKY BUBBLER S KOMPENZÁCIOU TLAKU



**PCN-25**  
Prietok: 0,06 m<sup>3</sup>/h;  
0,9 l/min



**PCN-50**  
Prietok: 0,11 m<sup>3</sup>/h;  
1,9 l/min



**PCN-10**  
Prietok: 0,23 m<sup>3</sup>/h;  
3,8 l/min



**PCN-20**  
Prietok: 0,46 m<sup>3</sup>/h;  
7,6 l/min