

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G70B*

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
15 ● Šedá	3,4	340	16,2	2,95	49,2	11,3	13,1
	4,1	410	16,5	3,20	53,4	11,8	13,7
	4,5	450	16,8	3,36	56,0	12,0	13,8
	4,8	480	17,1	3,52	58,7	12,1	14,0
	5,5	550	17,7	3,70	61,7	11,8	13,7
18 ● Červená	3,4	340	17,7	3,23	53,8	10,3	11,9
	4,1	410	18,0	3,61	60,2	11,2	12,9
	4,5	450	18,3	3,70	61,7	11,1	12,8
	4,8	480	18,3	3,84	64,0	11,5	13,3
	5,5	550	18,6	4,04	67,4	11,7	13,5
20 ● Tm. hnedá	3,4	340	18,6	4,27	71,2	12,4	14,3
	4,1	410	18,9	4,45	74,2	12,5	14,4
	4,5	450	19,2	4,66	77,6	12,6	14,6
	4,8	480	19,5	5,00	83,3	13,1	15,2
	5,5	550	19,5	5,32	88,6	14,0	16,1
23 ● Tm. zelená	3,4	340	19,2	4,57	76,1	12,4	14,3
	4,1	410	19,8	4,77	79,5	12,2	14,0
	4,5	450	19,8	4,97	82,9	12,7	14,6
	4,8	480	20,1	5,32	88,6	13,1	15,2
	5,5	550	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
25 ● Tm. modrá	3,4	340	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
	4,1	410	20,4	5,11	85,2	12,3	14,1
	4,5	450	20,4	5,36	89,3	12,9	14,8
	4,8	480	21,0	5,75	95,8	13,0	15,0
	5,5	550	21,6	6,11	101,8	13,0	15,1
28 ● Čierna	4,8	480	21,6	6,38	106,4	13,6	15,7
	5,5	550	21,6	6,79	113,2	14,5	16,7
	6,2	620	22,3	7,22	120,4	14,6	16,8
	6,9	690	22,9	7,66	127,6	14,6	16,9

* V súlade so štandardom ASAE. Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky. Pre postrekovače s výsečou 180° vynásobte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK G75B*

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■
8 ● Sv. hnedá	2,8	280	14,3	1,75	29,1	8,5	9,8
	3,4	340	14,9	1,89	31,4	8,5	9,8
	4,1	410	15,2	2,09	34,8	9,0	10,4
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	9,3	10,7
	4,8	480	15,5	2,25	37,5	9,3	10,7
10 ● Sv. zelená	3,4	340	16,2	2,48	41,3	9,5	11,0
	4,1	410	16,5	2,73	45,4	10,1	11,6
	4,5	450	16,5	2,84	47,3	10,5	12,1
	4,8	480	16,8	2,98	49,6	10,6	12,2
	5,5	550	17,1	3,25	54,1	11,1	12,9
13 ● Sv. modrá	3,4	340	16,8	2,54	42,4	9,1	10,5
	4,1	410	17,1	2,79	46,6	9,6	11,1
	4,5	450	17,1	2,91	48,5	10,0	11,5
	4,8	480	17,4	3,02	50,3	10,0	11,6
	5,5	550	17,4	3,25	54,1	10,8	12,4
15 ● Šedá	3,4	340	17,4	3,04	50,7	10,1	11,6
	4,1	410	17,7	3,25	54,1	10,4	12,0
	4,5	450	18,0	3,36	56,0	10,4	12,0
	4,8	480	18,0	3,48	57,9	10,7	12,4
	5,5	550	18,3	3,73	62,1	11,2	12,9
18 ● Červená	3,4	340	18,3	3,29	54,9	9,8	11,4
	4,1	410	18,6	3,57	59,4	10,3	11,9
	4,5	450	18,6	3,70	61,7	10,7	12,4
	4,8	480	18,9	3,84	64,0	10,7	12,4
	5,5	550	19,2	4,13	68,9	11,2	12,9
20 ● Tm. hnedá	4,1	410	18,9	4,04	67,4	11,3	13,1
	4,5	450	18,9	4,13	68,9	11,6	13,4
	4,8	480	19,2	4,36	72,7	11,8	13,7
	5,5	550	19,5	4,66	77,6	12,2	14,1
	6,2	620	19,8	4,95	82,5	12,6	14,6
23 ● Tm. zelená	4,1	410	19,5	4,97	82,9	13,1	15,1
	4,5	450	19,8	4,86	81,0	12,4	14,3
	4,8	480	19,8	5,36	89,3	13,7	15,8
	5,5	550	20,1	5,82	96,9	14,4	16,6
	6,2	620	20,4	6,13	102,2	14,7	17,0
25 ● Tm. modrá	4,1	410	19,8	5,34	89,0	13,6	15,7
	4,5	450	19,8	5,63	93,9	14,4	16,6
	4,8	480	20,4	5,82	96,9	13,9	16,1
	5,5	550	21,0	6,20	103,3	14,0	16,2
	6,2	620	21,6	6,59	109,8	14,1	16,2
28 ● Čierna	4,8	480	20,1	6,11	101,8	15,1	17,4
	5,5	550	20,7	6,56	109,4	15,3	17,6
	6,2	620	21,3	6,95	115,8	15,3	17,6
	6,9	690	21,6	7,34	122,3	15,7	18,1

TRYSKY G70B A G75B



G70B



G75B

SÉRIA B

Modely: **G70B a G75B**
 Dostrek: **14,3 až 22,9 m**
 Prietok: **1,75 až 7,66 m³/h; 29,1 až 127,6 l/min**

PARAMETRE

- Modely:
 - G70B: Kruhové prevedenie
 - G75B: Kruhové prevedenie/výseč (50° až 360°)
- Výsečový mechanizmus QuickCheck™ (G75B)
- Výsečový mechanizmus QuickSet-360 (G75B)
- Výber trysiek:
 - G70B: 6 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)
 - G75B: 9 trysiek so štandardnou trajektóriou (25°)
- Rad trysiek:
 - G70B: č. 15 až č. 28
 - G75B: č. 8 až č. 28
- Exkluzívna technológia trysiek PressurePort™
- Vodomažný prevodový mechanizmus
- Zadržiavacia výška až do prevýšenia 3 m

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- G70B
 - Dostrek: 16,2 až 22,9 m
 - Prietok: 2,95 až 7,66 m³/h; 49,2 až 127,6 l/min
 - Odporúčany tlak: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- G75B
 - Dostrek: 14,3 až 21,6 m
 - Prietok: 1,75 až 7,34 m³/h; 29,1 až 122,3 l/min
 - Odporúčany tlak: 2,8 až 6,9 bar; 280 až 690 kPa
- Všetky rotačné postrekovače série B sú navrhnuté na tlak 10 bar/1 000 kPa



G70B

Výška výsuvu: 8 cm
 Celková výška: 23 cm
 Priemer obruby: 12 cm
 Vnútorňý závit: 1¼" ACME



G75B

Výška výsuvu: 8 cm
 Celková výška: 23 cm
 Priemer obruby: 12 cm
 Vnútorňý závit: 1¼" ACME

G70B A G75B - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Varianty ventilov	3	Tryska	4	Príslušenstvo
G70	= Kruhové prevedenie	B	= Blokový rotačný postrekovač so spätným ventilom	25	= Nainštalovaná tryska G70 * * Dostupné iba v modeli SSU SSU = #25 Obsahuje sadu trysiek	S	= SSU * * Štandardná skladová jednotka
G75	= Kruhové prevedenie/výseč, uhol 50° - 360°	B	= Blokový rotačný postrekovač so spätným ventilom	25	= Nainštalovaná tryska G75 ** ** Dostupné iba v modeli SSU SSU = #25 Obsahuje sadu trysiek	S	= SSU * * Štandardná skladová jednotka

Príklad:

G70 - B - 25 - S = G70, blokový rotačný postrekovač, kruhové prevedenie, nainštalovaná tryska #25 s radom trysiek, štandardná skladová jednotka