

# MINI-CLIK®

Senzor: **Dážď**

## PARAMETRE

- Jednoduchá inštalácia do akéhokoľvek automatického zavlažovacieho systému
- Odolnosť proti nečistotám umožňuje spoľahlivú prevádzku bez výpadkov
- Zrážková výška nastaviteľná od 3 mm do 25 mm
- Súčasťou senzora je 7,6 m dvožilového tieneneho kábla s prierezom 0,5 mm<sup>2</sup> s klasifikáciou UL
- Voliteľne kovová konzola na uchytenie na odkvap pre Mini-Clík® (obj. č. SGM, obsahuje Mini-Clík)
- Záručná doba: 5 rokov

## ŠPECIFIKÁCIE

- Spínanie: 24 V str., 5 A
- Zapojenie: Kábel s prierezom 0,5 mm<sup>2</sup> s klasifikáciou UL, zvyčajne prerušuje spoločný zemniaci vodič medzi ventilmi ovládanými cievkou a riadiacou jednotkou

MINI-CLIK®	
Model	Popis
MINI-CLIK	Dažďový senzor
MINI-CLIK-NO	Dažďový senzor so spínačom v norm. stave otvorenom
MINI-CLIK-C	Dažďový senzor s uchytením na rúrku
MINI-CLIK-HV	Dažďový senzor pre použitie s vys. nap. (120/230 V str.)



**MINI-CLIK**  
Výška: 5 cm  
Dĺžka: 15 cm



**SG-MC**  
Ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele pre senzor Mini-Clík.  
Obsahuje Mini-Clík.



**SGM**  
Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap

# FREEZE-CLIK®

Senzor: **Mráz**

## PARAMETRE

- Jednoduchá inštalácia bez nutnosti nastavenia
- Vypnutie systému pri poklese teploty vzduchu pod 3 °C
- Možnosť súčasného používania s inými senzormi a zvýšenie celkovej efektivity zavlažovacieho systému
- Záručná doba: 5 rokov

## ŠPECIFIKÁCIE

- Spínanie: 24 V str., 5 A
- Zapojenie: Zvyčajne prerušenie spoločného zemniaceho vodiča medzi elektromagnetickými ventilmi a riadiacou jednotkou
- UL

\* Senzor nie je určený na použitie v poľnohospodárstve

FREEZE-CLIK®	
Model	Popis
FREEZE-CLIK	Senzor mrazu preruší zavlažovanie, ak teplota poklesne pod 3° C
FREEZE-CLIK REV	Senzor mrazu povolí zavlažovanie, ak teplota poklesne pod 3° C



**FREEZE-CLIK**  
Výška: 5 cm  
Dĺžka: 11 cm