

MINI METEOSTANICA

Senzor: **Vietor, dážď, mráz**

PARAMETRE

- Kompaktný senzor, ktorý monitoruje rýchlosť vetra, zrážky, teplotu a keď to poveternostná situácia vyžaduje, vypne zavlažovací systém
- Jednoduchá inštalácia do automatických zavlažovacích systémov
- Nastavenie rýchlosti vetra, pri ktorej dôjde k vypnutiu zavlažovania (od 19 do 56 km/h)
- Nastavenie množstva zrážok, pri ktorom dôjde k vypnutiu zavlažovania (od 3 mm do 25 mm)
- Automatické vypnutie systému pri poklese teploty pod 3 °C
- Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie: 24 V, str., max. 5 A
- Priemer veterníka: 13 cm
- Nastavenie rýchlosti vetra: Zapínacia rýchlosť: 19 až 56 km/h
- Vypínacia rýchlosť: 13 až 39 km/h
- Uchytenie: Na 55 mm PVC rúrku alebo pripevnenie na 1 cm tyč prostredníctvom adaptéra (priložený k jednotke)



MWS-FR
Výška: 20 cm
Priemer veterníka: 13 cm

MINI METEOSTANICA

Model	Popis
MWS	Obsahuje veterný a dažďový senzor
MWS-FR	Meteostanica obsahuje veterný a dažďový senzor a senzor mrazu

WIND-CLIK®

Senzor: **Vietor**

PARAMETRE

- Nastavenie zapnutia/vypnutia pre rôzne rýchlosti vetra
- Zapojenie: v normálnom stave zatvorené alebo otvorené
- Vhodné na riadenie fontán a zabránenie rozstrekovaniu vody pri poryvoch vetra
- Veterný senzor preruší/obnoví zavlažovanie po nameraní nastavenej rýchlosti vetra
- Záručná doba: 5 rokov

ŠPECIFIKÁCIE

- Spínanie: 24 V, str., max. 5 A
- Nastavenie rýchlosti vetra:
- Zapínacia rýchlosť: 19 až 56 km/h
- Vypínacia rýchlosť: 13 až 39 km/h
- Uchytenie: Na 50 mm PVC rúrku alebo pripevnenie na 1 cm tyč prostredníctvom adaptéra (priložený k jednotke)



WIND-CLIK
Výška: 10 cm
Priemer veterníka: 13 cm