

# ACCU-SYNC®

Typ: Regulátor tlaku

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Regulácia tlaku 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Statický tlak: 10 bar/1 000 kPa
- Požadovaný dynamický tlakový rozdiel: 1,0 bar/100 kPa
- Funguje s cievkami na jednosmerné aj striedané napätie
- Funguje s akýmkoľvek ventilom Hunter

### VENTILY ACCU-SYNC TABUĽKA ODPORÚČANÝCH PRIETOKOV

Ventil	Prietok	
	m <sup>3</sup> /h	l/min
PGV-100/101	1,2 - 6,8	19 - 114
PGV-151	4,5 - 28	75 - 454
PGV-201	9,0 - 34	150 - 750
ICV-101	1,2 - 9,0	19 - 150
ICV-151	4,5 - 31	75 - 510
ICV-201	9,0 - 34	150 - 560
ICV-301	34 - 68	565 - 1135
IBV-101	1,2 - 9,0	19 - 150
IBV-151	4,5 - 31	75 - 510
IBV-201	9,0 - 46	150 - 560
IBV-301	34 - 68	565 - 1135

### NASTAVITEĽNÝ



**AS-ADJ**

Výška s cievkou: 8 cm

### PEVNÝ



**AS-20**

Výška s cievkou: 8 cm



**AS-30**

Výška s cievkou: 8 cm



**AS-40**

Výška s cievkou: 8 cm



**AS-50**

Výška s cievkou: 8 cm



**AS-70**

Výška s cievkou: 8 cm

### ACCU-SYNC - PRÍKLADY POUŽITIA

● <b>Nastav. tlak 1,4 až 7,0 bar</b>	Plne nastaviteľný regulátor tlaku Accu-Sync; umožňuje nastaviť tlak 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
● <b>Pevný tlak 1,4 bar</b>	Ideálny pre mikro zavlažovacie systémy, regulovaný tlak na úroveň 1,4 bar; 140 kPa
● <b>Pevný tlak 2,1 bar</b>	Ideálny pre systémy so sprayovými tryskami, regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar; 210 kPa
● <b>Pevný tlak 2,8 bar</b>	Ideálny pre systémy s tryskami MP Rotator a veľké systémy s kvapkovým zavlažovaním, regul. tlak na úroveň 2,8 bar; 280 kPa
● <b>Pevný tlak 3,5 bar</b>	Ideálny pre rotačné postrekovače stredného radu, regulovaný tlak na úroveň 3,5 bar; 350 kPa
● <b>Pevný tlak 4,8 bar</b>	Ideálny pre veľké rotačné postr., regul. tlak na úroveň 4,8 bar; 480 kPa



### Inštalácia

Regulátor Accu-Sync nainštalovaný na ventiloch ICV a PGV.