

TRYSKY S KRÁTKYM DOSTREKOM

PARAMETRE

- Špecificky navrhnuté na riadené zavlažovanie blízkych plôch
- Vhodné na použitie aj v náročnejších podmienkach
- Dostupné vo verziách s dostrekom 0,6 m, 1,2 m a 1,8 m

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK S KRÁTKYM DOSTREKOM

● Tryska – svetlá hnedá

Výseč	Tlak		Pozícia	Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa			m	m ³ /h	l/min	■
90°	1,0	100	2Q	0,6	0,01	0,23	153	177
	1,5	150		0,6	0,02	0,28	188	217
	2,0	200		0,6	0,02	0,33	217	250
	2,1	210		0,6	0,02	0,33	222	257
	2,5	250		0,6	0,02	0,36	242	280
180°	1,0	100	2H	0,6	0,03	0,46	153	177
	1,5	150		0,6	0,03	0,56	188	217
	2,0	200		0,6	0,04	0,65	217	250
	2,1	210		0,6	0,04	0,67	222	257
	2,5	250		0,6	0,04	0,73	242	280

● Tryska – svetlá zelená

Výseč	Tlak		Pozícia	Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa			m	m ³ /h	l/min	■
90°	1,0	100	4Q	1,2	0,04	0,69	115	133
	1,5	150		1,2	0,05	0,77	128	147
	2,0	200		1,2	0,05	0,82	137	158
	2,1	210		1,2	0,05	0,84	139	160
	2,5	250		1,2	0,05	0,87	145	168
180°	1,0	100	4H	1,2	0,08	1,39	115	133
	1,5	150		1,2	0,09	1,54	128	147
	2,0	200		1,2	0,10	1,65	137	158
	2,1	210		1,2	0,10	1,67	139	160
	2,5	250		1,2	0,10	1,74	145	168

● Tryska – svetlá modrá

Výseč	Tlak		Pozícia	Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa			m	m ³ /h	l/min	■
90°	1,0	100	6Q	1,8	0,11	1,84	136	157
	1,5	150		1,8	0,11	1,93	143	165
	2,0	200		1,8	0,12	2,00	148	171
	2,1	210		1,8	0,12	2,01	149	172
	2,5	250		1,8	0,22	2,06	152	176
180°	1,0	100	6H	1,8	0,22	3,67	136	157
	1,5	150		1,8	0,22	3,86	143	165
	2,0	200		1,8	0,22	4,00	148	171
	2,1	210		1,8	0,22	4,03	149	172
	2,5	250		1,8	0,23	4,12	152	176

Tučné písmo = Odporúčaný tlak



Tryska 2Q
Dostrek: 0,6 m



Tryska 2H
Dostrek: 0,6 m



Tryska 4Q
Dostrek: 1,2 m



Tryska 4H
Dostrek: 1,2 m



Tryska 6Q
Dostrek: 1,8 m



Tryska 6H
Dostrek: 1,8 m