

NODE

Počet sekcií: **1, 2, 4, 6**

Typ: **Napájaný z batérie/pevný počet sekcií**

PARAMETRE

- Typ: Pevný
- Napájanie z batérií
- Počet sekcií: 1, 2, 4, 6
- Prevedenie: Vonkajšie plastové
- Nezávislé programy: 3
- Počet štartov na program: 4
- Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 6 h
- Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
- Ovládanie hlavného ventilu (dostupné v modeloch pre 2, 4 a 6 sekcií)
- Sada so solárnym panelom (SPNODE) zabezpečí bezúdržbovú prevádzku
- Predĺženie doby prevádzky napájaním z jednej alebo dvoch 9 V batérií
- Dĺžka kábla k cievke až 30 m (pri použití vodiča s prierezom 1 mm²)
- Programovateľné vypnutie
- Možnosť ponoru do hĺbky až 4 m (IP68)
- Indikátor stavu batérie
- Ochranné gumené puzdro
- Záručná doba: 2 roky
- ▶ Pamäť Easy Retrieve™
- ▶ Sezónne nastavenie: Globálne

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
- Prevádzková teplota: -18 °C až 66 °C
- Napájanie: 9 V batéria (jedna alebo dve) alebo solárny panel
- Sada so solárnym panelom SPNODE eliminuje potrebu batérií a zabezpečí bezúdržbovú prevádzku

CERTIFIKÁTY

- CE
- ▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 99



NODE-100
NODE-100-LS
(bez cievky)
Priemer: 9 cm
Výška: 6 cm



NODE-200
NODE-400
NODE-600
Priemer: 9 cm
Výška: 6 cm



NODE-100-Valve
Priemer: 9 cm
Výška: 6 cm



SPNODE
Výška: 8 cm
Šírka: 8 cm
Hĺbka: 2 cm

NODE		MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV	
Model	Popis	Prierez vodiča	Max. dĺžka (m)
NODE-100	Riadiaca jednotka pre 1 sekciu (vrátane jednosmernej cievky)	1 mm ²	30
NODE-100-LS	Riadiaca jednotka pre 1 sekciu (bez jednosmernej cievky)		
NODE-200	Riadiaca jednotka pre 2 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)		
NODE-400	Riadiaca jednotka pre 4 sekcie (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)		
NODE-600	Riadiaca jednotka pre 6 sekcií (jednosmernú cievku je nutné dokúpiť)		
NODE-100-VALVE	Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101-G a jednosmernou cievkou (závit NPT)		
NODE-100-VALVE-B	Riad. jednotka pre 1 sekciu, s ventilom PGV-101G-GB a jednosmernou cievkou (závit BSP)		
		VOLITEĽNÉ PRÍSL. (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)	
Model*	Popis		
458200	Cievka na js napätie		
SPNODE	Sada so sol. pan. pre Node		