



FECO - Beregnungstechnik

Schlauchwagen und Stative



FECO - Schlauchwagen Modell 100

aus feuerverzinktem Stahl

-robust und für den Langzeiteinsatz konstruiert-

Qualitäts-Merkmale

- Schlauchaufnahme bis max. 120 m 1"-Schlauch
- Große Luftbereifung 400/100 gewährleistet einen leichten Transport
- Schlauchtrommel kompl. feuerverzinkt
 - Kern-Durchmesser 300 mm
 - Ronden-Durchmesser 760 mm aus 2 mm Stahlblech
- Standard-Ausführung ohne Durchfluß
- **Sonder-Ausführung mit Durchfluß.** Dieses Modell hat einen drehbaren Winkel-Anschluß Gr. 1" aus Bronze/ Messing mit Geka-Kupplung

Viele tausend FECO-Schlauchwagen sind aufgrund der hohen Qualität bereits in kommunalen und städtischen Gartenämtern, auf Bauhöfen, Sportanlagen, in Gärtnereien und Baumschulen sowie im Garten- und Landschaftsbau im Einsatz.



Modell-Auswahl

Schlauchwagen Modell 100 ohne Durchfluß

Schlauchwagen Modell 100 **mit Durchfluß**

Bestell-Nr. 301 (ohne Schlauch)

Bestell-Nr. 302 (ohne Schlauch)

FECO - Stative

Regnersteckdorn aus Messing

Ausgang: 1/2"IG

Eingang: Schlauchtülle 1/2" & 3/4

Artikel-Nr.: Stat-45-st



Tellerstativ aus Aluminium

Ausgang: 1/2"IG

Eingang: Schnell-Kupplung

Artikel-Nr.: Stat-4pb-075



FECO - Stative

Ziehstativ aus feuerverzinktem Rohr für Landwirtschaft, Grünflächen und Sportanlagen

- Sehr robust
- Bestens geeignet für Kreis- oder Sektorregner bis 1"- Anschluß
- Der Standort kann problemlos durch Ziehen am Schlauch gewechselt werden
- Höhe ca. 80 cm
- durch Lösen der Knebelschraube leicht zusammenklappbar
- Feuer-Verzinkung schützt vor Rostbildung
- Ausgang 1"AG / Eingang „GEKA“-Kupplung

Artikel-Nr.: Stat-5020



Ziehstativ aus verzinktem Rohr für Grünflächen, Sportanlagen & Hausgärten

- Sehr robust
- Bestens geeignet für Kreis- oder Sektorregner bis 1/2"- Anschluß
- Der Standort kann problemlos durch Ziehen am Schlauch gewechselt werden
- Höhe ca. 30 cm
- Verzinkung schützt vor Rostbildung
- Ausgang 1/2 "IG / Eingang „GEKA“-Kupplung

Artikel-Nr.: Stat-zieh3/4



Dreibein-Klappstativ mit Tellerfüßen für Tennisplätze und Grünflächen

- Sehr robust
- Bestens geeignet für Kreis- oder Sektorregner mit 1/2"- und 3/4"- Anschluß
- Platzsparend; denn es ist leicht zusammenklappbar
- Höhe ca. 80 cm
- Galvanik-Verzinkung schützt vor Rostbildung
- Tellerfüße schützen Granddecke vor Beschädigung
- Ausgang 3/4"IG / Eingang „GEKA“-Kupplung

Artikel-Nr.: Stat-5010



Sportplatz-Stativ mit Vollgummibereifung

- Sehr robust
- Bestens geeignet für Kreis- oder Sektorregner mit 1 1/2" Anschluß
- mit Vollgummibereifung 2x400/90 & 1x245/70 für leichten Transport
- Höhe ca. 60 cm
- Feuer-Verzinkung schützt vor Rostbildung
- Ausgang 1 1/2" AG / Eingang „STORZ“-C

Artikel-Nr.: Stat-5050





Ihr Fachhändler:

FECO GmbH
Berechnungstechnik

Schützenstraße 21 + 5 / Gewerbegebiet
D-21407 Deutsch Evern
Tel.: (04131) 9798-0
Fax : (04131) 79205

www.fecoregen.de
info@fecoregen.de