

XC HYBRID

Počet sekcií: **6, 12**

Typ: **Napájaný z batérie/pevný počet sekcií**

PARAMETRE

- Napájanie z batérie alebo z elektrickej siete
- Typ: Pevný
- Počet sekcií: 6, 12
- Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie
- Prevedenie: Vnútorne/vonkajšie plastové; vonkajšie z nehrdzavejúcej ocele
- Nezávislé programy: 3
- Počet štartov na program: 4
- Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
- Voliteľný solárny panel SPXCH zaisťuje bezúdržbovú prevádzku
- Kompatibilné so solárnym panelom
- Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
- Záručná doba: 2 roky
- ▶ Pamäť Easy Retrieve™
- ▶ Bypass dažďového senzora
- ▶ Programovateľná dažďová pauza
- ▶ Trvalá pamäť
- ▶ Sezónne nastavenie: Globálne
- ▶ Pauza medzi sekciami
- ▶ Možnosť programovania senzorov

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Funguje iba s cievkami na jednosmerné napätie 9 - 11 V
- P/MV
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Prevádzková teplota: -18 °C až 66 °C

NAPÁJANIE

- Napájanie z batérie, 24 V str. transformátora alebo z voliteľného solárneho panela
- Plastové modely používajú 6 batérií veľkosti AA
- Modely z nehrdzavejúcej ocele používajú 6 batérií veľkosti C

CERTIFIKÁTY

- CE, UL, cUL, C-tick
- Plastový model: IP-24

▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 99

XC HYBRID	
Model	Popis
XCH-600	RJ pre 6 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie
XCH-600-SS	RJ z nehrdz. ocele pre 6 sekcií, vonk. prevedenie
XCH-1200	RJ pre 12 sekcií, vnútorné/vonkajšie prevedenie
XCH-1200-SS	RJ z nehrdz. ocele pre 12 sekcií, vonk. prevedenie



Plastová vnútorná/vonkajšia

Výška: 22 cm
Šírka: 18 cm
Hĺbka: 10 cm



Vonkajšia z nehrdzavejúcej ocele

Výška: 25 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 11 cm



XCHSPOLE

s nainštalovaným stĺpom XCHSPB pre model z nehrdzavejúcej ocele
Výška: 1 m



SPXCH

Voliteľný solárny panel
Výška: 8 cm
Šírka: 8 cm
Hĺbka: 2 cm

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča	Maximálna dĺžka (m)
1 mm ²	152
1,5 mm ²	244
2 mm ²	396
2,5 mm ²	610

VOLITELNÉ PRÍSL. (TREBA ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE)

Príslušenstvo	Popis
XCHSPOLE	Oceľový stĺp (1,2 m)
XCHSPB	Držiak z nehrdzavejúcej ocele (k oceľovému stĺpu)
458200*	Cievka na jednosmerné napätie
SPXCH	Sada so solárnym panelom pre XC Hybrid

Poznámky:

* Použite iba cievky na jednosmerné napätie