

PRO-C® & PCC

Počet sekcií: **4 - 16, 6 a 12**
Typ: **Modulárny a pevný**

PARAMETRE

- Počet sekcií:
 - Pro-C: 4 - 16
 - PCC: 6 a 12
- Typ:
 - Pro-C: Rozšíriteľný
 - PCC: Pevný
- Prevedenie: Vnútorne/vonkajšie plastové
- Nezávislé zavlažovacie programy: 3
- Nezávislé osvetľovacie programy: 3
- Počet štartov na program: 4
- Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 6 h
- Funkcia oneskorenia senzora Solar Sync® umožní odloženie nastavení až na 99 dní
- Integrovaná funkcia vsakovacích cyklov: znižuje stekanie
- Pridané otvory na zvýšenie flexibility
- Trvalá pamäť
- Bypass dažďového senzora
- Manuálne spustenie a obnovenie programu jedným tlačidlom
- Záručná doba: 2 roky
- Zabudovaný senzor Solar Sync
- Pamäť Easy Retrieve™
- QuickCheck™
- Automatická ochrana proti skratu
- Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom Solar Sync
- Pauza medzi sekciami
- Možnosť programovania senzorov
- Dni bez zavlažovania

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V, str. alebo 240 V, str. (univerzálny model)
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Prevádzková teplota: -18 °C až 66 °C

CERTIFIKÁTY

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- = *Popis pokročilých vlastností na strane 99*



Plastová vnútorná

Výška: 20,9 cm
Šírka: 24,3 cm
Hĺbka: 9,7 cm



Plastová vonkajšia

Výška: 22,5 cm
Šírka: 25 cm
Hĺbka: 11 cm



Rozširovacie moduly PCM-300 a PCM-900

Tieto moduly sú kompatibilné s novou jednotkou série Pro-C 400.

PRO-C MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4				ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE PC					
1	Modely	2	Transformátor	3	Vnút./vonkajší model	4	Príslušenstvo	Moduly	Popis
	PC-4 = 4-sekčná zákl. modulová RJ PCC-6 = 6 sekcií PCC-12 = 12 sekcií	00 = 120 V str. 01 = 230 V str.	(prázdne) = Vonkajší model (medzinárodný transformátor) i = Vnútorný model (zásuvkový transformátor)	(prázdne) = Žiadna voľba E = 230 V str. s európskymi konektormi A = 230 V str. s austrálskymi konektormi (vonkajšie modely majú interný transf. s káblom)	PCM-300	Zásuvný rozširovací modul pre 3 sekcie: Používa sa na rozšírenie počtu sekcií zo 4 na 7, zo 7 na 10 a z 10 na 13	PCM-900	Zásuvný rozširovací modul pre 9 sekcií: Používa sa na rozšírenie počtu sekcií výhradne zo 7 na 16	

Príklady:

PC-400 = 4-sekčná vonkajšia základná jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka
PCC-601iE = 6-sekčná vnútorná riadiaca jednotka, zásuvkový transformátor 230 V str. s európskymi konektormi, plastová skrinka
PCC-1200 = 12-sekčná vonkajšia riadiaca jednotka, interný transformátor 120 V str., plastová skrinka