

RAIN-CLIK®

Senzor: **Dážď**

PARAMETRE


- Funkcia Quick Response™ – okamžité vypnutie zavlažovania, keď začne pršať
- Bezúdržbové vyhotovenie so životnosťou batérie 10 rokov pre bezdrôtovú verziu Rain-Clik
- Nastaviteľný vetrací prstenec umožňuje upraviť rýchlosť deaktivácie
- Robustné polykarbonátové telo s kovovým ramenom
- Súčasťou senzora Rain-Clik je 7,6 m dvojžilového tieneneho kábla s prierezom 0,5 mm² s klasifikáciou UL
- Bezdrôtová jednotka s dosahom do 244 m od bezdrôtového senzora k prijímaču
- Kompatibilné s väčšinou riadiacich jednotiek
- Záručná doba: 5 rokov (10 rokov na batériu v bezdrôtovej verzii)

ŠPECIFIKÁCIE

- Zapojenie: v normálnom stave otvorené alebo v normálnom stave zatvorené
- Deaktivácia zavlažovacieho systému: Pribl. 2 až 5 minút v prípade funkcie Quick Response
- Deaktivácia funkcie Quick Response: Pribl. 4 hodiny za suchého a slnečného počasia
- Deaktivácia pri úplnom zmáčaní: Pribl. 3 dni za suchého a slnečného počasia
- Spínanie: 24 V str., 3 A
- Senzor mrazu vypne systém, ak vonkajšia teplota poklesne pod 3 °C (model Rain/Freeze-Clik)
- Prevádzková frekvencia: 433 MHz (bezdrôtový model)
- Dosah 240 m pri priamej viditeľnosti (bezdrôtový model)
- Napájacie napätie prijímača: 24 V str. (z riadiacej jednotky)

CERTIFIKÁTY

- UL, FCC, cUL, CSA, CE, vhodné na používanie v Austrálii



RAIN-CLIK
Výška: 6 cm
Dĺžka: 18 cm



WR-CLIK-TR
Výška: 7,6 cm
Dĺžka: 20 cm



WR-CLIK-R
(Prijímač)
Výška: 8,3 cm
Dĺžka: 10 cm



SGM
Voliteľná konzola na uchytienie na odkvap

RAIN-CLIK

Model	Popis
RAIN-CLIK	Senzor Rain-Clik
RFC	Senzor Rain/Freeze-Clik
WR-CLIK	Bezdrôtový systém Rain-Clik
WR-CLIK-TR	Len bezdrôtový vysielač Rain-Clik
WRF-CLIK	Bezdrôtový systém Rain/Freeze-Clik
WR-CLIK-R	Len bezdrôtový prijímač Rain

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ SAMOSTATNE POPRI RIADIACEJ JEDNOTKE)

Model	Popis
SGM	Voliteľná konzola na uchytienie na odkvap (súčasťou sady WRF-CLIK)