

# SOLAR SYNC®

Senzor: **ET/dážď/mráz**

## PARAMETRE

- Každodenná automatická úprava zavlažovacích programov na základe miestneho počasia
- Pevná aj bezdrôtová verzia
- Podpora senzorov Solar Sync v systémoch IMMS
- Automatické vypnutie pri daždi alebo mraze
- Priložená konzola na uchytenie na odkvap
- Kompatibilné so všetkými riadiacimi jednotkami Hunter na striedavé napätie
- Záručná doba: 5 rokov (10 rokov na batériu v bezdrôtovej verzii)

## ŠPECIFIKÁCIE

- Maximálna vzdialenosť medzi senzorom a modulom: 60 m (pevný model) alebo 240 m (bezdrôtový model)
- Súčasťou sady je 12 m prepojavací kábel (pevný model)
- S podporou vypnutia zavlažovania pri daždi alebo mraze

## CERTIFIKÁTY

- FCC, CE



**Senzor Solar Sync**  
(s montážnou konzolou)  
Výška: 8 cm  
Šírka: 22 cm  
Hĺbka: 2 cm



**Modul Solar Sync**  
Výška: 4 cm  
Šírka: 13 cm  
Hĺbka: 2 cm



**Bezdrôtový senzor Solar Sync**  
(s montážnou konzolou)  
Výška: 11 cm  
Šírka: 22 cm  
Hĺbka: 2,5 cm



**Prijímač bezdrôtového senzora Solar Sync**  
Výška: 14 cm  
Šírka: 4 cm  
Hĺbka: 4 cm

## SOLAR SYNC

Model      Popis

**SOLAR-SYNC**      Sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami PCC a Pro-C 300. Zahŕňa senzor Solar Sync a modul.



**SOLAR-SYNC-SEN**      Solar Sync s pevným pripojením na použitie s riadiacimi jednotkami ACC, I-Core®, novými Pro-C® 400/PCC, a X-Core®. Zahŕňa iba senzor Solar Sync.



**WSS**      Bezdrôtová sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami PCC a Pro-C 300. Zahŕňa bezdrôtový senzor Solar Sync, bezdrôtový prijímač a modul.



**WSS-SEN**      Bezdrôtová sada Solar Sync na použitie s riadiacimi jednotkami ACC, I-Core®, novými Pro-C 400/PCC, a X-Core. Zahŕňa bezdrôtový senzor Solar Sync a bezdrôtový prijímač.

